




M100

RAMPE DA CARICO IN LEGA D'ALLUMINIO
ALUMINIUM ALLOY LOADING RAMPS
VERLADERAMPEN AUS ALUMINIUM



Codice articolo Item code Produktcode	Portata alla coppia kg Loading capacity per pair kg Belastungsfähigkeit pro Paar kg	Lunghezza mm Length mm Länge mm	Larghezza int. mm Internal width mm Innenbreite mm	Larghezza est. mm External width mm Aussenbreite mm	Altezza bordo mm Height of raised edge mm Randhöhe mm	Altezza montante mm Height of ramps' profile mm Tragerhöhe mm	Peso alla coppia kg Weight for pair kg Gewicht pro Paar kg
	Passo-Wheelbase Achsenabstand		A	B	C	D	
	1000 mm 1250 mm 1500 mm	2330 mm 2800 mm 3500 mm					
M100/25	2330 2800 3500	2500	300	360	23	100	40
M100/30	1750 2000 2330	3000	300	360	23	100	42
M100/35	1400 1550 1750	3500	300	360	23	100	48
M100/40	1165 1270 1400	4000	300	360	23	100	53
M100/45	1000 1075 1165	4500	300	360	23	100	61
M100/50	875 930 1000	5000	300	360	23	100	66

Larghezza minima impronta ruota/cingolo 200 mm. Minimum width of tracks/wheels 200 mm. Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 200.

M100/25L	2330 2800 3500	2500	340	400	23	100	43
M100/30L	1750 2000 2330	3000	340	400	23	100	52
M100/35L	1400 1550 1750	3500	340	400	23	100	51
M100/40L	1165 1270 1400	4000	340	400	23	100	56
M100/45L	1000 1075 1165	4500	340	400	23	100	64
M100/50L	875 930 1000	5000	340	400	23	100	70

Larghezza minima impronta ruota/cingolo 300 mm. Minimum width of tracks/wheels 300 mm. Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 300.

Gamma disponibile CON o SENZA BORDO.
Range available both WITH or WITHOUT EDGES.
Rampenserie MIT oder OHNE RAND verfügbar.