





M140-M150

RAMPE DA CARICO IN LEGA D'ALLUMINIO
ALUMINIUM ALLOY LOADING RAMPS
VERLADERAMPEN AUS ALUMINIUM



Codice articolo Item code Produktcode	Portata alla coppia kg Loading capacity per pair kg Belastungsfähigkeit pro Paar kg	Lunghezza mm Length mm Länge mm	Larghezza int. mm Internal width mm Innenbreite mm	Larghezza est. mm External width mm Aussenbreite mm	Altezza bordo mm Height of raised edge mm Randhöhe mm	Altezza montante mm Height of ramps' profile mm Trägerhöhe mm	Peso alla coppia kg Weight for pair kg Gewicht pro Paar kg
	Passo-Wheelbase Achsenabstand		A	B	C	D	
	1000 mm 1250 mm 1500 mm						
M140/25	5500 5500 5500	2500	340	400	32	140	57
M140/30	4155 4750 5500	3000	340	400	32	140	69
M140/35	3325 3695 4155	3500	340	400	32	140	76
M140/40	2770 3025 3325	4000	340	400	32	140	85
M140/45	2375 2560 2770	4500	340	400	32	140	96
M140/50	2080 2215 2375	5000	340	400	32	140	105

Larghezza minima impronta ruota/cingolo 300 mm. Minimum width of tracks/wheels 300 mm. Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 300.

M140/25L	5000 5000 5000	2500	420	480	32	140	63
M140/30L	4155 4750 5000	3000	420	480	32	140	77
M140/35L	3325 3695 4155	3500	420	480	32	140	87
M140/40L	2770 3025 3325	4000	420	480	32	140	98
M140/45L	2375 2560 2770	4500	420	480	32	140	111
M140/50L	2080 2215 2375	5000	420	480	32	140	122

Larghezza minima impronta ruota/cingolo 350 mm. Minimum width of tracks/wheels 350 mm. Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 350.

Codice articolo Item code Produktcode	Portata alla coppia kg Loading capacity per pair kg Belastungsfähigkeit pro Paar kg	Lunghezza mm Length mm Länge mm	Larghezza int. mm Internal width mm Innenbreite mm	Larghezza est. mm External width mm Aussenbreite mm	Altezza bordo mm Height of raised edge mm Randhöhe mm	Altezza montante mm Height of ramps' profile mm Trägerhöhe mm	Peso alla coppia kg Weight for pair kg Gewicht pro Paar kg
	Passo-Wheelbase Achsenabstand		A	B	C	D	
	1250 mm 1500 mm 1750 mm						
M150/25	6000 6000 6000	2500	340	400	32	150	61
M150/30	5890 6000 6000	3000	340	400	32	150	74
M150/35	4580 5150 5890	3500	340	400	32	150	84
M150/40	3745 4120 4580	4000	340	400	32	150	91
M150/45	3170 3435 3745	4500	340	400	32	150	103
M150/50	2750 2945 3170	5000	340	400	32	150	116

Larghezza minima impronta ruota/cingolo 300 mm. Minimum width of tracks/wheels 300 mm. Mindestbreite der Reifen / Ketten mm 300.

Gamma disponibile CON o SENZA BORDO.
Range available both WITH or WITHOUT EDGES.
Rampenserie MIT oder OHNE RAND verfügbar.